

UTHERM WALL L

Utherm Wall L is een PIR isolatieplaat voor de spouwmuur. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat.



VOORDELEN

- ✓ Aan beide zijden bekleed met meerlaags gasdicht laminaat
- ✓ Tand- en groefverbinding aan de 4 zijden
- ✓ Voor spouwmuur en na-isolatie van de zolderruimte (van binnenuit)

BESCHRIJVING

- Isolatieplaten voor de spouwmuur en na-isolatie van de zolderruimte (van binnenuit)
- Polyisocyanuraat (PIR)

EIGENSCHAPPEN

Warmtegeleidingscoëfficiënt	λ_D -waarde 0,022 W/mK
Standaard plaatafmeting	1200 x 600mm
Euro brandklasse (EN 13501-1)	B-s2, d0
Densiteit	32 kg/m³ ± 3 kg/m³
Druksterkte (EN 826)	≥ 150 kPa (1,5 kg/cm²)
Certificering	KOMO: K57973 ATG: - 2853, H900 - λ 0,023 W/mK CE: λ 0,022 W/mK DOP: Utherm Wall L V2 EPD: B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN

WARMTEWEERSTAND

isolatiedikte (mm)	R_D -waarde (m ² ·K/W)
40	1,80
50	2,25
60	2,70
70	3,15
80	3,60
90	4,05
100	4,50
110	5,00
120	5,45
140	6,35
160	7,25