

HOMETEC 35

Isolation en laine minérale non revêtue, particulièrement adaptée aux toitures en pente, aux sols de greniers ou aux constructions à ossature bois



AVANTAGES

- ✓ Montage aisée
- ✓ Performances thermiques élevées
- ✓ Ce produit est éligible à une prime à la rénovation
- ✓ Performances thermiques excellentes
- ✓ La découpe sur mesure rend ce produit adapté à toutes les dimensions d'intervalles et évite le risque de ponts thermiques
- ✓ Autobloquant
- ✓ Mise en oeuvre extrêmement rapide grâce aux rouleaux légers et très longs
- ✓ Réaction au feu la plus élevée : Euroclasse A1 (incombustible)
- ✓ Répond aux exigences de qualité d'air intérieur les plus strictes

DESCRIPTION

- Isolant en laine minérale non revêtu en rouleaux de la gamme URSA TERRA.
- Cet isolant garantit des performances thermiques élevées pour l'isolation intérieure et extérieure. Particulièrement adapté aux toitures en pente, aux sols de greniers ou aux constructions à ossature bois.
- Un pare-vapeur est nécessaire pour assurer l'imperméabilité à l'air et à la vapeur.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions de panneau standard

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
1200	11000	60
1200	8000	80
1200	6500	100
1200	5500	120
1200	4500	140
1200	4000	160
1200	3500	180
1200	3000	200
1200	3000	220
1200	2700	240
1200	2400	265

RÉSISTANCE THERMIQUE

Épaisseur d'isolant (mm)	Valeur R ₀ (m ² ·K/W)
60	1,70
80	2,25
100	2,85
120	3,40
140	4,00
160	4,55
180	5,10
200	5,70
220	6,25
240	6,85
265	7,55