

HOMETEC 35

Onbeklede minerale wolisolatie, bijzonder geschikt voor hellend dak, zoldervloer of houtskeletbouw



VOORDELEN

- ✓ Vlotte plaatsing
- ✓ Hoge thermische prestaties
- ✓ Dit product komt in aanmerking voor een renovatiepremie
- ✓ Uitstekende thermische prestaties
- ✓ Versnijding op maat maakt dit product geschikt voor alle tussenafstanden en vermijdt het risico op oude bruggen
- ✓ Zelfklemmend
- ✓ Uiterst snelle verwerking door de lichte en zeer lange rollen
- ✓ Hoogste brandreactie: Euroclass A1 (onbrandbaar)
- ✓ Voldoet aan de strengste binnenluchtkwaliteitseisen

BESCHRIJVING

- Onbeklede minerale wolisolatie in rolvorm uit het URSA TERRA gamma.
- Dit isolatiemateriaal garandeert hoge thermische prestaties, zowel voor binnen- en buitenisolatie. Bijzonder geschikt voor een hellend dak, een zoldervloer of houtskeletbouw.
- Een damp scherm is noodzakelijk voor de lucht- en dampdichtheid te garanderen.

EIGENSCHAPPEN

Standaard plaatafmeting	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Dikte (mm)
	1200	11000	60
	1200	8000	80
	1200	6500	100
	1200	5500	120
	1200	4500	140
	1200	4000	160
	1200	3500	180
	1200	3000	200
	1200	3000	220
	1200	2700	240
	1200	2400	265

WARMTEWEERSTAND

isolatiedikte (mm)	R _D -waarde (m ² ·K/W)
60	1,70
80	2,25
100	2,85
120	3,40
140	4,00
160	4,55
180	5,10
200	5,70
220	6,25
240	6,85
265	7,55