

TR 312

Thermische en akoestische isolatie voor hellende daken



VOORDELEN

- ✓ Zeer geschikt voor daktimmerwerk met regelmatige afmetingen van 350/450 of 600 mm
- ✓ Uitstekend plaatsingscomfort dankzij ECOSE Technology
- ✓ Hoogste brandreactie : Euroklasse A1 (onbrandbaar) vanaf 80 mm
- ✓ Voldoet aan de strengste binnenluchtkwaliteitseisen

BESCHRIJVING

- Een isolatierol, vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig daktimmerwerk.
- Deze rol is éénzijdig bekleed met een dampremmende aluminium/ Kraft bekleding die voorzien is van 4 cm breed spijkerflenzen.

EIGENSCHAPPEN

Warmtegeleidingscoëfficiënt	λ_D -waarde 0,040 W/mK
Euro brandklasse (EN 13501-1)	< 80 mm A2-s1,d0 ≥ 80 mm A1
Lengtetolerantie	± 2%
Breedtetolerantie	± 1,5%

Standaard plaatafmeting	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Dikte (mm)
	350	1400	60
	450	1400	60
	600	1400	60
	350	7000	120
	450	7000	120
	600	7000	120
	350	6000	150
	450	6000	150
	600	6000	150
	350	5000	180
	450	5000	180
	600	5000	180
	350	4500	200
	450	4500	200
	600	4500	200
	450	4000	220
	600	4000	220
	600	3700	240

WARMTEWEERSTAND

isolatiedikte (mm)	R_D -waarde (m ² ·K/W)
60	1,50
120	3,00
150	3,75
180	4,50
200	5,00
220	5,50
240	6,00