

URSAROLL

Veerkrachtig minerale woldeken zeer geschikt voor een hellend dak en wanden met houten regelwerk



VOORDELEN

- ✓ Geen snijverlies
- ✓ Eenvoudige montage
- ✓ Dampdicht en brandveilig
- ✓ Dit product komt in aanmerking voor een renovatiepremie
- ✓ Zeer geschikt voor daktimmerwerk met regelmatige afmetingen van 350/450 of 600 mm
- ✓ Hoogste brandreactie : Euroklasse A1 (onbrandbaar) vanaf 80 mm
- ✓ Voldoet aan de strengste binnenlucht kwaliteitseisen

BESCHRIJVING

- Is een veerkrachtig minerale woldeken aan één zijde bekleed met een damp- & luchtscherm in versterkte alukraft en voorzien van spijkerflenzen.
- Zeer geschikt voor een hellend dak en wanden met een houten regelwerk.

EIGENSCHAPPEN

Standaard plaatafmeting

Breedte (mm)	Lengte (mm)	Dikte (mm)
350	12000	60
450	12000	60
600	12000	60
600	10000	80
600	8000	100
350	6000	120
450	6000	120
600	6000	120
350	5000	150
450	5000	150
600	5000	150
350	4000	180
450	4000	180
600	4000	180
450	4000	200
600	4000	200
450	3750	220
600	3750	220
600	3500	240

WARMTEWEERSTAND

isolatiedikte (mm)	R _p -waarde (m ² ·K/W)
60	1,50
80	2,00
100	2,50
120	3,00
150	3,75
180	4,50
200	5,00
220	5,50
240	6,00