

ACOUSTIWALL 035 B

Isolant pour murs mitoyens



AVANTAGES

- ✓ Excellente absorption acoustique
- ✓ Raccords parfaits entre les panneaux grâce à leur structure fibreuse qui empêche les déperditions de chaleur
- ✓ Hydrofuge, non capillaire
- ✓ Excellent confort de pose grâce à ECOSE.
- ✓ Très bonne réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
- ✓ Satisfait aux exigences les plus sévères de qualité de l'air intérieur

DESCRIPTION

Acoustiwall 035 B est un panneau isolant semi-rigide en laine de verre avec ECOSE® spécifiquement destiné à l'isolation thermique et acoustique de murs mitoyens. Ce panneau est revêtu sur une face, d'un voile en fibre de verre noir.

CARACTÉRISTIQUES

Valeur Lambda déclarée	Valeur λ_0 0,035 W/mK
Réaction au feu Euroclasse	A1
Tolérance longueur	± 2%
Tolérance largeur	± 1,5%
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (μ)	≈1
Résistance au passage de l'air	≥ 5 kPa.s/m ²

Dimensions de panneau standard	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
	600	1350	30
600	1350	40	
600	1350	50	
600	1350	60	

RÉSISTANCE THERMIQUE

Épaisseur d'isolant (mm)	Valeur R_0 (m ² ·K/W)
30	0,85
40	1,15
50	1,45
60	1,70